



CHRISTIANSEN



XDS-1068

☉ 10,1 Zoll Multitouch-Display: interagieren Sie mit Ihren Kunden

☉ 1280 x 800 Pixel

☉ Webcam bewegungs Erkennung

☉ 3G-Option


Mit seinem brillanten, hochauflösenden und LED-hintergrundbeleuchteten Display mit 1280 x 800 Pixel und 300-bit-verstärkter Helligkeit ist das XDS-1068 ein kleines, feines, 10,1 Zoll breites Topprodukt unter den Signboards.

Es verfügt über eine Projected-Capacitive-(P-CAP-) Multitouch-Oberfläche, die interaktive Inhalte schnell ansprechend und fließend darstellt.

Moderne Power-over-Ethernet- (PoE-) Technologie erleichtert eine schnelle Anbindung, während der 4 GB dedizierte, stoßsichere Solid-State-Speicher mehrere Stunden Multimediainhalte ohne Crash-Risiko vorhalten kann. Ein Watchdog-Timer sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Hardware arbeitet ohne Ventilator, wobei das extrem stabile Gehäuse perfekten Schutz für die Verwendung in der Öffentlichkeit bietet.



Dank der offenen W3C-HTML5- und SMIL-Standards arbeitet das Gerät mit dem Großteile der führende Digital-Signage-Management-Softwares und SaaS-Services.

Das knackige, kleine 10,1" Zoll Signboard verfügt über die beste Interaktivitäts-, Anzei- und Stromversorgungstechnik und bietet sich dadurch als perfekte Digital Signage Lösung an, z. B. für Reservierungsanzeigen, Regalbeschilderungen, Speisekarten- und Bestellsysteme Navigationshilfen in großen Gebäuden oder gezielte Informationen an Kundenfrequenzpunkten. 



Unterstützte Medien

- ✓ HTML5, JavaScript und CSS
- ✓ Android 4.0 API
- ✓ W3C SMIL für plattformübergreifendes Management
- ✓ W3C-Widgets für HTML-Ausgabe

POPAI Inhaltsnormen für digitale Anzeigen, einschließlich:

- ✓ S1 (JPEG Grundlinie 480p)
- ✓ S2 (JPEG Grundlinie 720p)
- ✓ S3 (JPEG Grundlinie 1080p)
- ✓ S4 (MPEG L2 Audio)
- ✓ S5 (MP3 Audio, 384 Kbps)
- ✓ S6 (MPEG-1 SIF, 3 Mbps CBR)
- ✓ S7 (MPEG-1 480p, 10 Mbps CBR)
- ✓ S8 (MPEG-1 720p, 15 Mbps CBR)
- ✓ S9 (MPEG-2480p, 6 Mbps CBR)
- ✓ S10 (MPEG-2 720p, 12 Mbps CBR)
- ✓ S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p, 6

- Mbps CBR)
- ✓ S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10 Mbps CBR)
- ✓ E1 (PNG 24bpp+alpha, 480p)
- ✓ E2 (PNG 24bpp+alpha, 720p)
- ✓ E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p)
- ✓ E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10 Mbps CBR)
- ✓ E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10 Mbps CBR)

Content Management

- ✓ Christiansen DS Software: mehr Informationen und kostenloser Testzugang auf Digitalsignag.de/ Software

Zusätzliche Signage-Funktionen

- ✓ Animationsbeschleunigung
- ✓ Animationsoptimierung
- ✓ Ferngesteuerte Inbetriebnahme
- ✓ Dauerbetrieb
- ✓ Anwendungs-Lock gegen unberechtigten Zugriff
- ✓ StrongCache für unterbrechungsfreie Wiedergabe auch bei Nichterreichbarkeit des Netzwerks

Anzeige und Tonwiedergabe

- ✓ 10,1" LCD mit großem Seitenverhältnis
- ✓ Maximale Helligkeit 300 nits
- ✓ Physikalische Auflösung 1280 x 800
- ✓ Eingebaute Stereo-Lautsprecher 2 x 2 W
- ✓ HDMI Ausgabe für externes Display

Wiedergabesteuerung

- ✓ Bewegungsabhängige Ereignisse dank Webcam
- ✓ Playlist-Events nach Echtzeituhr
- ✓ Netzwerk-Playlistsynchronisation
- ✓ Direkte USB-Synchronisierung

Lokale Speicherung

- ✓ Interner 4 GB Flash-Speicher (etwa 180 Minuten Video bei 720p video @ 3Mbps)
- ✓ Speicherkartenschlitz: Secure Digital (SD/SDHC)
- ✓ Kartenkapazität: Bis zu 32GB (SDHC)

Netzwerkonnktivität

- ✓ Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (nur 2.4GHz)
- ✓ Wi-Fi-Sicherheit: WPA/WPA2, TKIP/AES
- ✓ Ethernet: RJ45 Port mit PoE+ IEEE 802.3at
- ✓ USB-Speicherhost (Typ A)
- ✓ Stereo-Audioausgangsbuchse 3,5 mm
- ✓ optionale Mobile Anbindung 3G-/4G-Modul für mobile Verbindungen per USB

Veränderbares Erscheinungsbild

- ✓ Durch austauschbare Frontblende

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ Schnellstart-Leitfaden
- ✓ AC-Netzadapter
- ✓ Display-Standfuß

Montageoptionen

- ✓ Eingebaute VESA-kompatible Halterungen 75 x 75 mm

Stromversorgung

- ✓ Eingang: 100-240V, 50-60 Hz, 0.5A Max.
- ✓ Ausgang: 12 V 1,5 A
- ✓ UL/CE/PSE-zertifizierte Stromversorgungen
- ✓ Das austauschbare Steckersystem enthält USA-, AUS- und europäische Stecker
- ✓ Power-over-Ethernet (PoE+/IEEE 802.3at)

Umgebungsdaten

- ✓ Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
- ✓ Luftfeuchtigkeit: 5 bis 85% bei 40°C, nicht kondensierend

Abmessungen

- ✓ (B x H x T): 278 x 186 x 40 mm

Gewicht

- ✓ 780 Gramm

Zertifikate

- ✓ CE/FCC/RoHS

Garantie

- ✓ 1 Jahr auf Teile und Arbeit

CHRISTIANSEN GMBH

Werftbahnstraße 8, D-24143 Kiel

Tel.: +49 (0)431/66 870 23

Tel.: +49 (0)431/66 870 18

info@christiansen-gmbh.de

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Björn Christiansen

HRB 13927 KI

USt.-IdNr.: DE283368628