



Entdecken Sie das BT Smart Signboard 35 Bar-Type: **Ihre Lösung für professionelles Digital Signage!**

Brillante HD-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckendes 35" Bar-Type IPS-Display mit 3840 x 200 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 500 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor A55

Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Unterstützt modernste Videoformate
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- Vorab-Austausch-Service bei 3 Jahren Garantie

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard 35 Bar-Type eindrucksvoll zum Leben!


Technische Daten

CPU	CPU	Quad-Core ARM Cortex-A55 Amlogic T972
	RAM	2GB DDR3
	Interner Speicher	16GB EMMC
	Betriebssystem	Android 11
Display	LCD-Panel-Größe	35 Zoll
	Auflösung	3840x200
	Aktive Fläche	877.824(H)x45.72(V)
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(CR=10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	500 cd/m ²
Netzwerk	WiFi	2,4G/5,8G (Dual externe Antenne)
	Ethernet	100 Mbit/s / 1 Gbit/s
	Bluetooth	4.0
Eingangsanschlüsse	Micro 1x USB	Micro USB
	Type C*1	Type C
	Ethernet	External
	DC Jack	Type C
Unterstützte Medienformate	Video	8Kp24 10bit H.265/VP9 Decodierer 4Kp60 AVS2 Decodierer 4Kp30 H.264 Decodierer HDR10+, HDR10, HLG
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLAC
Installation	Regal/Wand	optional
Arbeitsumgebung	Temperatur	-10 °C bis 55 °C (Innenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	10-80% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	DC	12V3A Type C

Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	W	H	L	W	H
89.3mm	29.3mm	62mm	1020mm	220mm	309.6mm
Gewicht Gerät	2.2KG		Gesamtgewicht	9.6KG	4PCS/CTN

Produktfoto



Technische Zeichnungen

