



Entdecken Sie das BT Smart Signboard 49-270 Bar-Type: **Ihre Lösung für professionelles Digital Signage!**

Brillante HD-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckendes 49" Bar-Type IPS-Display mit 3840 x 543 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 450 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor A55

Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Unterstützt modernste Videoformate
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- Vorab-Austausch-Service bei 3 Jahren Garantie

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard 49-270 Bar-Type eindrucksvoll zum Leben!

Technische Daten

CPU	CPU	Quad-Core ARM Cortex-A55 Amlogic T972
	RAM	2GB DDR3
	Interner Speicher	16GB EMMC
	Betriebssystem	Android 11
Display	LCD-Panel-Größe	48 Zoll
	Auflösung	3840 x 543
	Aktive Fläche	1209.6x171mm
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(CR=10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	450cdm ²
Netzwerk	WiFi	2.4G/5.8G (duale externe Antenne)
	Ethernet	100 MB / 1 GB (extern-optional)
	Bluetooth	4.0
Eingangsanschlüsse	Micro USB 1x	Micro USB
	Type C 1x	Type C
	Ethernet	extern
	DC Jack	DC 2.1
Unterstützte Medienformate	Video	8Kp24 10bit H.265/VP9 decoding 4Kp60 AVS2 decoding 4Kp30 H.264 decoding HDR10+, HDR10, HLG
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLA
Installation	Regal/Wand	optional
Arbeitsumgebung	Temperatur	-10 °C bis 55 °C (Innenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	10–80% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	DC	12V3A Type C

Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	W	H	L	W	H
1300mm	32mm	200mm	1430mm	450mm	350mm
Gewicht Gerät	5.2KG		Gesamtgewicht	5.7KG	1PCS/CTN

Produktfoto



Technische Zeichnungen

