

Produktinformation



BT-SB-MT

Der Digitale Zahlteller der Zukunft!

Entdecken Sie den BT Smart Money Tray: Ihre innovative Lösung für professionelles Digital Signage am Point of Sale!

Brillante HD-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckendes 11,6" IPS-Display mit 1920 x 1080 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 300 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor Cortex A17 mit 1,6 GHz

Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar
- Unterstützt modernste Videoformate
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth, USB

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- Gehärtetes Glas für erhöhte Robustheit
- 3 Jahre Garantie mit Vorab-Austauschservice

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und revolutionieren Sie Ihre Werbung am Point of Sale mit dem BT Smart Money Tray - dem digitalen Zahlteller, der Ihre Botschaft eindrucksvoll zum Leben erweckt!

Technische Daten

CPU	CPU	Quad Core Cortex A17, 1.6Ghz, RK3288
	RAM	2GB DDR3
	Interner Speicher	16GB EMMC
	Betriebssystem	Android 11
Display	LCD-Panel-Größe	11.6 Zoll
	Auflösung	1920x1080
	Aktive Fläche	256.3(H)*144.18(V)
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(CR=10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat
	Helligkeit	300 cd/m ²
Glas	Glas	Gehärtetes Glas
Netzwerk	WiFi	2,4G/5,8G (Dual externe Antenne)
	Ethernet	100 Mbit/s / 1 Gbit/s
	Bluetooth	4.0
Eingangsanschlüsse	2x USB	USB2.0x1USB 3.0x2
	OTG	Micro USBx1
	TF-Kartensteckplatz	Micro SD Karte
	Ethernet	RJ45
Audio-Ausgang	Lautsprecher	8Q2W x2
Unterstützte Medienformate	Video	4K 10bits H265/H264 Video-Dekoder 1080P andere Video-Dekoder (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P Video-Dekoder für H.264 und VP8
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLA
Arbeitsumgebung	Temperatur	0 Grad Celsius bis 55 Grad Celsius (Innenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	20-90% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	DC	12V3A

Geräte- und Paketinformationen

Abmessungen Display			Paketgröße - Gerät/Ständer		
L	B	H	L	B	H
321mm	200mm	53.95mm	540mm	400mm	420mm
Gewicht	2.0kg		Gewicht inkl. Verpackung	16.6kg	6PCS/CTN

Produktfoto



Abmessungen

