

Entdecken Sie das Smart Touch Terminal XTS-49:

Ihre Lösung für
professionelles Digital Signage!



Brillante HD-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckendes 49" IPS-Display mit 1920 x 1080 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 400 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor A9

Vielseitig und zukunftsicher

- Flexibel einsetzbar durch Rollen
- Unterstützt modernste Videoformate
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- Vorab-Austausch-Service bei 3 Jahren Garantie

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem Smart Touch Terminal XTS-49 eindrucksvoll zum Leben!

Technische Daten

System	CPU	Quad Core Cortex A9, 1.6Ghz, RK3288
	RAM	2GB
	Interner Speicher	16GB
	Betriebssystem	Android 7.1
Display	LCD-Panel-Größe	49 Zoll
	Auflösung	1920x1080
	Aktive Fläche	1073,8 mm (Höhe) x 604 mm (Breite)
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(Kontrastverhältnis ≥10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	400 cd/m ²
Touch	Touchscreen	10-Punkt kapazitiver Touchscreen
Netzwerk	WiFi	802.11 a/b/g/n
	Ethernet	100 MB / 1 GB
	Bluetooth	4.0
Eingangsanschlüsse	2x USB	1x USB 2.0
	USB OTG	Micro USB
	TF-Kartensteckplatz	Micro-SD-Karte
	Kopfhöreranschluss	3,5mm
	RJ45-Anschluss	Ethernet
	HDMI	HDMI out
	IR	IR Fernsteuerung
Audioausgabe	Lautsprecher	8Ω, 2x 5W
Unterstützte Medienformate	Video	4K 10-bit H265/H264 Video-Decodierer bis 60fps 1080P andere Video-Decodierer (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) Support HDR10, HLG HDR, Support Umwandlung zwischen SDR und HDR
	Foto	JPG/JPEG/BMP/PNG/GIF
	Audio	MP3,WMA/OGG/ACHFLAC/NWAV
Installation	Stand Alone	W/ or WW/O Wheel
Arbeitsumgebung	Temperatur	-10 °C bis 60 °C (Innenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	10~90% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	Wechselstrom (AC)	110V~250V

Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	W	H	L	W	H
691,5mm	43,8mm	1830,5mm	1890mm	225mm	910mm
Gewicht Gerät	24,26KG		Gesamtgewicht	71,262KG	1PC/CTN

Produktfoto



Technische Zeichnungen

