



CHRISTIANSEN

Smart Touch Terminal XTS-55 Outdoor (doppelseitig)

(XTS-55-DS-OD)

Entdecken Sie das Smart Touch Terminal XTS-55-Outdoor (doppelseitig):

Ihre Lösung Für professionelles
Digital Signage!



Brillante HD-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- 2 beeindruckende 55" IPS-Displays mit 1920 x 7080 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 2000 cd/m2 für optimale Sichtbarkeit
- leistungsstarker Quad-Core-Prozessor R 17
- Kapazitiver 7 0-Finger-Touch Für intuitive Bedienung
- IP-65 Schutzart mit Klimatisierung S Helligkeitssensor

Vielseitig und zukunftssicher

- Unterstützt modernste Videoformate
- Umfangreiche Konnektivität: WLRN, LRN, Bluetooth
- Präzise Touch-Erkennung Für interaktive Rnwendungen

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt Für 24/7-Dauerbetrieb
- 3 Jahre Premium Cloud CMS-Software inklusive
- Vorab-Rustausch-Service bei 3 Jahren Garantie
- Robuste Touch-Oberfläche Für langlebigen Einsatz

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Rlles aus einer Hand Von der Konzeption bis zum Support
- Innovative Touch-Lösungen Für interaktive Kundenerlebnisse
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem Smart Touch Terminal XTS-55-Outdoor (doppelseitig) eindrucksvoll zum Leben!

Technische Daten

CPU	CPU	Quad Core Cortex A 17, 1.6Ghz, RK3288
	RAM	2 GB DDR3
	Interner Speicher	16GB EMC
	Betriebssystem	Android 7.12
Display	LCD-Panel-Größe	55 Zoll
	Auflösung	1920x1080
	Aktive Fläche	1209,6 mm (Höhe) x 680,4 mm (Breite)
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(Kontrastverhältnis 2'.10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	2x 2000 cd/m2
	Touch	Touchscreen
Steuerung Helligkeit	automatisch	Foto-/Lichtempfindliches System
Temperatur Kontrollsystem	Klimaanlage	Eingebautes Klimaanlage-System
	Kältemittel	R13a
	dB(A)	58
	Internes Umluftvolumen	300m3/h
Netzwerk	LTE	4G unterstützt
	WiFi	2.4G/5.8G (duale externe Antenne)
	Ethernet	100 MB / 1 GB
	Bluetooth	4,0
Eingangsanschlüsse	2x USB	1 x USB 2.0 / 2x USB 3.0
	OTG	Micro USB
	TF-Kartensteckplatz	Micro-SD-Karte
	Ethernet	RJ45
	Lautsprecher	8Ω, 2x 5W
Unterstützte Medienformate	Video	4K 10bits H265/H264 Videodecoder 1080P andere Videodecoder (VC-1, M PEG-1 /Z/4, VP8) 1080P Video-Encoder für H.264 und VP8
	Audio	MP3,WAM,AAC, WAV, OGG, AC3, FLA
	Foto	MKV,WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
Arbeitsumgebung	Temperatur	-40 °C bis 55 °C (Außenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	5-90% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	Wechselstrom (AC)	220V-1450W

Geräte- und Paketinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	B	H	L	B	H
930mm	350mm	2200mm	1050mm	675mm	2370mm
Gewicht	255kg		Gewicht inkl. Verpackung	305kg	1PC/CTN

Produktfoto



Technische Zeichnung

