PAPERCAST

E-PAPER-ANZEIGESPEZIFIKATIONEN

EIGENSTÄNDIG

Die robusten, völlig eigenständigen, solarbetriebenen, kabellosen E-Paper-Displays mit Schutzart IP65 haben ein Aluminiumgehäuse mit verstärktem Frontglas und sind für eine einfache Installation an vorhandenen Pfosten oder Wänden an Bushaltestellen konzipiert.

	13 Zoll EINFACH	13 Zoll DOPPELT	13 Zoll DREIFACH
Abmessungen (L×H×B)	274 × 511 × 59 mm	274 × 798 × 59mm	274 × 1086 × 59 mm
Anzeigeauflösung	1200 × 1600 Pixel	1200 × 3200 Pixel	1200 × 4800 Pixel
Farbe	Graustufen (16 Grautöne)	Graustufen (16 Grautöne)	Graustufen (16 Grautöne)
Kommunikation	Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet	Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet	Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet
Stromversorgung	12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil) oder 12 V DC Solarpanel	12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil) oder 12 V DC Solarpanel	12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil) oder 12 V DC Solarpanel
Energieverbrauch (1 Min Datenaktualisierung)	50 mA (ohne Beleuchtung) 60 mA (beleuchtet) Komplettes Herunterfahren mit Timer unterstützt	50 mA (ohne Beleuchtung) 70 mA (beleuchtet) Komplettes Herunterfahren mit Timer unterstützt	50 mA (ohne Beleuchtung) 80 mA (beleuchtet) Komplettes Herunterfahren mit Timer unterstützt

OPENFRAME

Die robusten Openframe-E-Paper-Displays mit Schutzart IP65 sind standardmäßig WLAN- und solarfähig und auf ultimative Flexibilität ausgelegt, um für eine reibungslose Installation in die kundeneigenen Vorrichtungen an der Straße zu sorgen.

	13-Zoll-DISPLAY	32-Zoll-DISPLAY	42-Zoll-DISPLAY	23-Zoll-DISPLAY (BREIT)	57-Zoll-DISPLAY (BREIT)
Abmessungen (L×H×B)	275 x 383 x 46 mm	760 x 460 x 50 mm	750 x 950 x 50 mm	635 x 284 x 59 mm	1398 x 460 x 50 mm
Anzeigeauflösung	1200 x 1600 Pixel	RGB 2560 x 1440 Pixels Graustufen 1280 x 720 Pixel	Graustufen 2160 x 2880 Pixel	3200 x 1200 Pixel	RGB 5120 x 1440 Pixels Graustufen 2560 x 720 Pixel
Farbe	Graustufen (16 Grautöne)	RGB (4-Bit-Stufen pro RGBW-Kanal) Graustufen (16 Grautöne)	Graustufen (16 Grautöne)	Graustufen (16 Grautöne)	RGB (4-Bit-Stufen pro RGBW-Kanal) Graustufen (16 Grautöne)
Kommunikation	Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet	Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet	Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet	Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet	Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet
Stromversorgung	12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil) oder 12 V DC Solarpanel	12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil) oder 12 V DC Solarpanel	12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil) oder 12 V DC Solarpanel	12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil) oder 12 V DC Solarpanel	12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil) oder 12 V DC Solarpanel
Energieverbrauch (1 Min Datenaktualisierung)	50 mA (ohne Beleuchtung) 60 mA (beleuchtet) Komplettes Herunterfahren mit Timer unterstützt	50 mA (ohne Beleuchtung) 100 mA (beleuchtet) Komplettes Herunterfahren mit Timer unterstützt	70 mA (ohne Beleuchtung) 200 mA (beleuchtet) Komplettes Herunterfahren mit Timer unterstützt	50 mA (ohne Beleuchtung) 70 mA (beleuchtet) Komplettes Herunterfahren mit Timer unterstützt	100 mA (ohne Beleuchtung) 200 mA (beleuchtet) Komplettes Herunterfahren mit Timer unterstützt



INTERAKTIV

Die robusten interaktiven E-Paper-Displays mit Schutzart IP65 sind standardmäßig WLAN- und solarfähig und verfügen über vier konfigurierbare Tasten, mit denen Benutzer zwischen verschiedenen Informationen und Sprachen umschalten können.

	13-Zoll-DISPLAY	32-Zoll-DISPLAY
Abmessungen (L×H×B)	275 × 383 × 46 mm	470 × 820 × 50 mm
Anzeigeauflösung	1200 × 1600 Pixel	RGB 720 × 1280 Pixel Graustufen 1440 × 2560 Pixel
Farbe	Graustufen (16 Grautöne)	RGB (4-Bit-Stufen pro RGBW-Kanal) Graustufen (16 Grautöne)
Kommunikation	Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet	Mobilfunknetz oder WLAN oder Ethernet
Stromversorgung	12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil) oder 12 V DC Solarpanel	12 V DC (aus AC-Netz über Netzteil) oder 12 V DC Solarpanel
Energieverbrauch (1 Min Datenaktualisierung) **Energieverbrauch** (bei Bedienung)	50 mA (ohne Beleuchtung) 60 mA (beleuchtet) 400 mA (ohne Beleuchtung) 410 mA (beleuchtet) Komplettes Herunterfahren mit Timer unterstützt	50 mA (ohne Beleuchtung) 100 mA (beleuchtet) 400 mA (ohne Beleuchtung) 450 mA (beleuchtet) Komplettes Herunterfahren mit Timer unterstützt

Kontakt & Information
DE / AT / CH

Christiansen GmbH
Lise-Meitner-Str. 1–7 • D-24223 Schwentinental

info@christiansen-gmbh.de • www.digitalsignage247.de
Fon +49 431 221303 20

PAPERCAST