

Produktinformation



BT-SB-10-P

BT Smart Desk Signboard 10 P – Tischaufsteller im Portraitformat

Das BT Smart Desk Signboard 10 P ist Ihr kompakter Tischaufsteller für die professionelle Anzeige von Informationen an Rezeption, Beratungstresen oder Point-of-Sale.

Das hochauflösende 10,1“-IPS-Display steht sicher im Portraitformat und setzt Ihre digitalen Inhalte stilvoll in Szene.

- 10,1 Zoll Touch-Display (800 x 1280 Pixel), brillante Darstellung und Bedienkomfort durch kapazitiven 10-Punkt-Touch
- Formschönes, standfestes Gehäuse speziell für Tischanwendungen
- Ausschließlich Portraitnutzung: Perfekte Präsentation im Hochformat für Infos, digitale Preisetiketten oder Besucherempfang
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor, 2GB RAM und 16GB interner Speicher
- Android 11, optionale Anpassung für Ihr Branding
- Smarte Konnektivität (WiFi 2,4/5 GHz, LAN, Bluetooth, USB, Type-C)
- Langlebig: Für 24/7-Betrieb konzipiert, 3 Jahre Garantie

Weitere technische Details sind auf den nächsten Seiten zu finden.

Technische Daten

| | | |
|----------------------------|--------------------|--|
| CPU | CPU | RockChip RK3568 Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz |
| | GPU | Mali-G52 Supports OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 |
| | RAM | 2GB DDR3 |
| | Interner Speicher | 16GB EMMC |
| | Betriebssystem | Android 11 |
| Display | LCD-Panel-Größe | 10.1 Zoll |
| | Auflösung | 800*1280 |
| | Aktive Fläche | 189.23*136.5mm |
| | Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| | Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz, IPS |
| | Anzeigeausrichtung | Landscape & Portrait |
| | Helligkeit | 350cdm2 |
| Touch | Touch | 10-Punkt kapazitiver Touchscreen |
| Glas | Glas | Gehärtetes Glas |
| Netzwerk | WiFi | 2.4G/5.8G |
| | Ethernet | 100 Mbit/s / 1 Gbit/s |
| | Bluetooth | 4.0 |
| Eingangsanschlüsse | 2x USB | USB 2.0 *1 USB 3.0 *1 |
| | Ethernet | RJ45 |
| | Power | Type C |
| Unterstützte Medienformate | Video | 4K 10bits H265/H264 video decoders1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P video encoder for H.264 and VP8 |
| | Foto | MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM |
| | Audio | MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLA |
| Arbeitsumgebung | Temperatur | 0 Grad Celsius bis 55 Grad Celsius (Innenbereich) |
| | Luftfeuchtigkeit | 20-90% relative Luftfeuchtigkeit |
| Stromversorgung | DC | 12V3A |

Geräte- und Paketinformationen

| Abmessungen Display | | | Paketgröße - Gerät/Ständer | | |
|---------------------|---------|-------|----------------------------|-------|---------|
| L | B | H | L | B | H |
| 237.63mm | 158.9mm | 134mm | 210mm | 200mm | 300mm |
| Gewicht | 1.4kg | | Gewicht inkl. Verpackung | 2.5kg | 1PC/CTN |

Produktfoto



Abmessungen

