

## BT Smart Signboard 55 4K High Brightness Doppelseitig

**Entdecken Sie das BT Smart Signboard 55 4K  
High Brightness Doppelseitig: Die ultimative  
Lösung für beeindruckendes Digital Signage  
in Schaufenstern!**

### Brillante HD-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Zwei beeindruckende 55" IPS-Displays mit 3840 x 2160 Pixeln
- Außenseite: Extrem hohe Helligkeit von 2000 nits für optimale Sichtbarkeit
- Innenseite: 500 nits für angenehme Betrachtung im Innenbereich
- Leistungsstarker Octa-Core-Prozessor (Quad-core ARM Cortex-A73 plus Quad-core Cortex-A53)

### Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel an der Decke montierbar für perfekte Schaufensterpräsentation
- Unterstützt modernste Videoformate bis 8K
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth

### Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 3 Jahre Premium Cloud CMS-Software inklusive
- Vorab-Austauschservice bei 3 Jahren Garantie

### Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

**Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage!  
Bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard 55 4K  
High Brightness Doppelseitig eindrucksvoll zum Leben!**



## Technische Daten

<b>CPU</b>	CPU	Ouad core ARM ConexA73 + Ouad core CortexA53 CPU
	RAM	4 GB DDR3
	Interner Speicher	32 GB EMMC
	Betriebssystem	Android 13
<b>Display</b>	LCD-Panel-Größe	55 Zoll, Doppelbildschirm
	Auflösung	3840x2160
	Aktive Fläche	1209.6x680.4mm
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	LCD #1 Helligkeit	2000 nits
	LCD #2 Helligkeit	500 nits
<b>Netzwerk</b>	WiFi	2,4G/5,8G (Dualband mit externer Antenne)
	Ethernet	100 MB/1 GB
	Bluetooth	4,0
<b>Eingangsanschlüsse</b>	2x USB	USB 2.0
	AC Port	AC Power
	IR	IR Fernsteuerung
	Ethernet	RJ45
<b>Audio-Ausgang</b>	Lautsprecher	8Q5Wx4
<b>Unterstützte Medienformate</b>	Video	8Kp24 10bit H.265NP9 decoding 4Kp60AVS2 decoding 4Kp30 H.264 decoding HDR10+. HDR10. HLG
	Foto	MKV, WMV, MPEG. AVI, MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM. AAC, WAV, OGG. AC3. FLA
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	0°C bis 50°C Innenraum
	Luftfeuchtigkeit	10~90 % RH
<b>Stromversorgung</b>	Wechselstrom (AC)	110~250V 440W

## Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät (ohne Deckenhalterung)			Größe Gerät (mit Deckenhalterung)		
L	B	H	L	B	H
1305 mm	732.4 mm	80 mm	1305 mm + 500 - 1000 mm (Abstand zur Decke)	734 mm	80 mm

## Produktfoto



## Technische Zeichnungen

