

SMART SIGNBOARD

Smart Signboard 10 Cloud

Inklusive 3 Jahres Cloud-CMS Lizenz, optional: 6 Jahre Cloud-CMS Lizenz



Bessere Meetings mit dem SignBoard von IAdea!

Der Smart Signboard 10 Cloud bietet eine kostenlose 3-jährige Digital Signage Cloud CMS Anbindung, die um weitere 3 Jahre verlängerbar ist.



PoE



Touch



Lückenlos



Hartglas



Lichtleiste



NFC-Option



ONE-WIRE

Installation mit nur einem Kabel



FLUSH MOUNT

Bündige Montage



Elegantes Produktdesign



Sofortige Buchung vor Ort

Individuelle Gestaltung mit LED-Lichtleiste

Tausende auswählbare Farben zur Signalisierung des Raumstatus und Präsentation der Corporate Identity.

Zugangsgenehmigung

Steigert die Verwaltungseffizienz mit der Authentifizierung von IDs per Knopfdruck.



Installation mit nur 1 Kabel

Einfache Installation mit PoE (Power over Ethernet), das Strom und Informationen überträgt.

Sofortige Buchung vor Ort


Steigert die Betriebseffizienz durch Ersetzen des zeitraubenden Eingabe- und Sendeprozesses auf Webseiten durch die Möglichkeit zur persönlichen Raumbuchung über das Gerät.



PRODUKTANSICHTEN

Bündige Montage + VESA-Montage + Glashalterung

Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Signboards wird das Smart Signboard 10 Cloud bündig und viel näher an der Wand montiert, so dass es ein visuell viel angenehmeres und für Benutzer intuitives Design des Systems liefert. Eine einfach verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung wird von IDea zur Verfügung gestellt.



VESA-Montage



Bündige Montage

TECHNISCHE DETAILS

Unterstützte offene Standards

HTML5, JavaScript und CSS, Android 4.4 API
W3C SMIL für plattformübergreifende Verwaltung
W3C Widgets für HTML-Bereitstellung
POPAl-Standards für Digital-Signage-Inhalte, einschließlich:

- S1 (JPEG 480p Baseline)
- S2 (JPEG 720p Baseline)
- S4 (MPEG L2 Audio)
- S5 (MP3 Audio, 384 Kbit/s)
- S6 (MPEG-1 SIF, 3 Mbit/s CBR)
- S7 (MPEG-1 480p, 10 Mbit/s CBR)
- S8 (MPEG-1 720p, 15 Mbit/s CBR)
- S9 (MPEG-2 480p, 6 Mbit/s CBR)
- S10 (MPEG-2 720p, 12 Mbit/s CBR)
- S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p, 6 Mbit/s CBR)
- S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10 Mbit/s CBR)
- E1 (PNG 24 bpp+alpha, 480p)
- E2 (PNG 24 bpp+alpha, 720p)
- E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p)
- E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10 Mbit/s CBR)
- E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p, 20 Mbit/s CBR)

Erweiterte Signage-Funktionen

Inbetriebnahme per Fernzugriff
AlwaysOn, AppLock zur Unterbindung von unbefugtem Zugriff
StrongCache für kontinuierliche Wiedergabe selbst bei Nichtverfügbarkeit des Netzwerks

HTML5-Unterstützung

Widgets für Kalender, Uhr, Nachrichten, Wetter und Webseitenintegration
HTML5-Technologien einschließlich CSS und Javascript
WebKit-basierte Browser-Engine, die gleiche wie bei Google Chrome™ und Apple Safari®

Anzeige und Sound

10,1-Zoll-LCD-Breitbildschirm

10-Punkte-Mehrfingereingabe
Maximale Helligkeit: 300 Nit
Hohe Auflösung: 1280 x 800
Sichtwinkel: 170 x 170
2 integrierte Stereo-Lautsprecher, 1 W
2 programmierbare LED-Leisten
HDMI-Ausgang an externes Display

Inhaltsverwaltung

Hilfsprogramm SignApps Express
3 Jahres Cloud-CMS Lizenz,
optional: 6 Jahre Cloud-CMS Lizenz

Verbindungen

WLAN: 802.11 b/g/n
Mehrfingereingabe
Ethernet 10/100 BASE-T
Analoger Stereo-Audioausgang, 3,5 mm
USB 2.0 x 2
Micro-USB für ADB
Optionales 3G/4G-Mobilmodul über USB
Externes NFC-Modul (optional)

Lokale Speicherung

8 GB eMMC integriert (ca. 360 Minuten typisches 720p-Video bei 3 Mbit/s)
MicroSD-Kartensockel (unterstützt bis zu 32 GB Speicher)

Montagesatz

Integrierte VESA-kompatible Befestigung, 75 x 75 mm
Rückseitenabdeckung für bündige Montage und Glashalterung (optional)

Enthaltenes Zubehör

Tischfuß
Adapter
Netzstecker
DC-Eingang & MicroSD-Stopper

HW & SW QSG

Erweiterungsoptionen

16 GB/32 GB MicroSD/SDHC-Speicherkarte

AC-Adapter

Eingang: 100-240V, 50-60 Hz, max. 0,5A
Ausgang: 12 V, 1,5 A
UL/CB-zertifizierte Netzgeräte
Austauschsteckverbindersystem beinhaltet US-Stecker (Option für EU-, UK- und AUSStecker)
PoE-Installation (Power-over-Ethernet) mit Einzelkabel

Umgebung

Betriebstemperatur: 0 – 40°C
Luftfeuchte bei Lagerung: 10 – 85% bei 40°C, nicht kondensierend

Abmessungen von Produkt und Verpackung

Größe: B x H x T: 269,88 mm x 170,77 mm x 28,5 mm

10,62 Zoll x 6,72 Zoll x 1,12 Zoll

Gewicht: 727 g / 1,6 lbs.

Abmessungen der Einzelpackung:

B x H x T: 336 mm x 100 mm x 227 mm

13,2 Zoll x 3,93 Zoll x 8,93 Zoll

Abmessungen der Umverpackung:

B x H x T: 695 mm x 260 mm x 530 mm

27,36 Zoll x 10,23 Zoll x 20,86 Zoll

Einheiten pro Umverpackung: 10

Zertifizierungen

CE/FCC

Gewährleistung

1-jährig, eingeschränkt, Teile & Wartung

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!  0800-72400 98 oder 0431-310 402 12

IDea Deutschland GmbH · Lise-Meitner-Straße 1-7 · 24223 Schwentinental · info@digitalsignage.de · www.digitalsignage.de