

# SMART SIGNBOARD XDS-1078



## Bessere Meetings mit dem SignBoard von IAdea.



PoE



Touch



Lückenlos



Hartglas




Lichtleiste



NFC-Option



Installation mit  
nur einem Kabel



Bündige  
Montage



Elegantes  
Produktdesign



Sofortige  
Buchung  
vor Ort

## Individuelle Gestaltung mit LED-Lichtleiste

Tausende auswählbare Farben zur Signalisierung des Raumstatus und Präsentation der Corporate Identity.

## Zugangsgenehmigung

Steigert die Verwaltungseffizienz mit der Authentifizierung von IDs per Knopfdruck.



## Installation mit nur 1 Kabel

Einfache Installation mit PoE (Power over Ethernet), das Strom und Informationen überträgt.

## Sofortige Buchung vor Ort


Steigert die Betriebseffizienz durch Ersetzen des zeitraubenden Eingabe- und Sendeprozesses auf Webseiten durch die Möglichkeit zur persönlichen Raumbuchung über das Gerät.



# PRODUKTANSICHTEN

## Bündige Montage + VESA-Montage + Glashalterung

Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Signboards wird das XDS-1078 bündig und viel näher an der Wand montiert, sodass es ein visuell viel angenehmeres und für Benutzer intuitives Design des Systems liefert. IDea stellt eine einfach verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Montage zur Verfügung.



VESA-Montage



Bündige Montage

## TECHNISCHE DETAILS

### Unterstützte offene Standards

HTML5, JavaScript und CSS, Android 4.4 API  
W3C SMIL für plattformübergreifende Verwaltung  
W3C Widgets für HTML-Bereitstellung  
POPAl-Standards für Digital-Signage-Inhalte,  
einschließlich:

- S1 (JPEG 480p Baseline)
- S2 (JPEG 720p Baseline)
- S4 (MPEG L2 Audio)
- S5 (MP3 Audio, 384 Kbit/s)
- S6 (MPEG-1 SIF, 3 Mbit/s CBR)
- S7 (MPEG-1 480p, 10 Mbit/s CBR)
- S8 (MPEG-1 720p, 15 Mbit/s CBR)
- S9 (MPEG-2 480p, 6 Mbit/s CBR)
- S10 (MPEG-2 720p, 12 Mbit/s CBR)
- S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p, 6 Mbit/s CBR)
- S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10 Mbit/s CBR)
- E1 (PNG 24 bpp+alpha, 480p)
- E2 (PNG 24 bpp+alpha, 720p)
- E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p)
- E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10 Mbit/s CBR)
- E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p, 20 Mbit/s CBR)

### Erweiterte Signage-Funktionen

Inbetriebnahme per Fernzugriff  
AlwaysOn, AppLock zur Unterbindung von unbefugtem Zugriff  
StrongCache für kontinuierliche Wiedergabe selbst bei Nichtverfügbarkeit des Netzwerks

### HTML5-Unterstützung

Widgets für Kalender, Uhr, Nachrichten, Wetter und Webseitenintegration  
HTML5-Technologien einschließlich CSS und Javascript  
WebKit-basierte Browser-Engine, die gleiche wie bei Google Chrome™ und Apple Safari®

### Anzeige und Sound

10,1-Zoll-LCD-Breitbildschirm

10-Punkte-Mehrfingeringabe  
Maximale Helligkeit: 300 Nit  
Hohe Auflösung: 1280 x 800  
Sichtwinkel: 170 x 170  
2 integrierte Stereo-Lautsprecher, 1 W  
2 programmierbare LED-Leisten  
HDMI-Ausgang an externes Display

### Content-Management

Hilfsprogramm SignApps Express  
Drittanbieterlösung (optionale Lizenz)

### Verbindungen

WLAN: 802.11 b/g/n  
Mehrfingeringabe  
Ethernet 10/100 BASE-T  
Bluetooth 4.0  
Analoger Stereo-Audioausgang, 3,5 mm  
USB 2.0 x 2  
Micro-USB für ADB  
Optionales 3G/4G-Mobilmodul über USB  
Externes NFC-Modul (optional)

### Lokale Speicherung

8 GB eMMC integriert (ca. 360 Minuten  
typisches 720p-Video bei 3 Mbit/s)  
MicroSD-Kartensocket (unterstützt bis zu  
32 GB Speicher)

### Montagesatz

Integrierte VESA-kompatible Befestigung, 75 x  
75 mm  
Rückseitenabdeckung für bündige Montage  
und Glashalterung (optional)

### Enthaltenes Zubehör

Tischfuß  
Adapter  
Netzstecker

DC-Eingang & MicroSD-Stopper  
HW & SW QSG

### Erweiterungsoptionen

16 GB/32 GB MicroSD/SDHC-Speicherkarte

### AC-Adapter

Eingang: 100-240V, 50-60 Hz, max. 0,5A  
Ausgang: 12 V, 1,5 A  
UL/CB-zertifizierte Netzgeräte  
Austauschsteckverbindersystem beinhaltet  
US-Stecker (Option für EU-, UK- und AUSStecker)  
PoE-Installation (Power-over-Ethernet) mit  
Einzelkabel

### Umgebung

Betriebstemperatur: 0 – 40°C  
Luftfeuchte bei Lagerung: 10 – 85% bei 40°C,  
nicht kondensierend

### Abmessungen von Produkt und Verpackung

Größe: B x H x T: 269,88 mm x 170,77 mm x 28,5  
mm

10,62 Zoll x 6,72 Zoll x 1,12 Zoll

Gewicht: 727 g / 1,6 lbs.

Abmessungen der Einzelpackung:

B x H x T: 336 mm x 100 mm x 227 mm

13,2 Zoll x 3,93 Zoll x 8,93 Zoll

Abmessungen der Umverpackung:

B x H x T: 695 mm x 260 mm x 530 mm

27,36 Zoll x 10,23 Zoll x 20,86 Zoll

Einheiten pro Umverpackung: 10

### Zertifizierungen

CE/FCC

### Gewährleistung

1-jährig, eingeschränkt, Teile & Wartung

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!  0800-72400 98 oder 0431-310 402 12

IDea Deutschland GmbH · Lise-Meitner-Straße 1-7 · 24223 Schwentinental · info@digitalsignage.de · www.digitalsignage.de